

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Discrètement intégrés dans des vitrines, des rayonnages, des étagères ou des niches, la Line 070P, d'une puissance de 29 watts par mètre linéaire, émet une lumière diffuse. D'une longueur initiale de 12 cm, ce linéaires LED peut être assemblés pour la réalisation de longueurs à la demande. Grâce à ces différentes températures de couleur maîtrisées, ce linéaire LED crée un éclairage harmonieux. Son profilé compact, équipés de clips permettant une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, s'intègre sans difficultés et se fixe très facilement.

↓ PUISSANCE

29W /m

↓ LUMENS

2900 lm/m

↓ IRC

IRC80 IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION

1-10V DMX

↓ DEGRÉS

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

Lightbulb icon

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2 CE III

↓ COLORIS

AL BK

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 2900 lumens au mètre ;
- Température de couleur : De 2700 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ;
- Angle d'émission : 115°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 200 cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 29 W par mètre ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Longueur en multiple de 10 cm + 2 cm ;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation) ;
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu) ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LI070			
Spécification produit		BA		
Colori	Aluminium		AL	
	Noir		BK	
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Longueurs	12cm			010
	22cm			020
	32cm			030

	182cm			180
	192cm			190
	202cm			200
RÉFÉRENCE	LI070-	AA-	AL-	27- 010

↓ LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
12	2,9
22	5,8
32	8,7
42	11,6
52	14,5
62	17,4
72	20,3
82	23,2
92	26,1
102	29
112	31,9
122	34,8
132	37,7
142	40,6
152	43,5
162	46,4
172	49,3
182	52,2
192	55,1
202	58

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.

Line 070P

ACCESSOIRES

REF : LI070-BA

LINEAIRES

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION



ACCABLECOPRFWUXX100
Câble 0,5mm² 100cm
avec prise femelle Würth 7A



ACCABLECOPRFWUXX400
Câble 1mm² 400cm
avec prise femelle Würth 7A


↓ FIXATION/FINITION



ACLIP14FICLIPSXX040
Clip de fixation vissés -
orientation à 40° maximum



ACLIP14FICLIPSXX180
Clip de fixation vissés -
orientation à 180° maximum



ACLIP14FIMAGNEXXXXX
Accessoire Support Ensemble
Aimant, Boule, vis, Clips, Line 30