

↓ DESCRIPTION PRODUIT

La Line Micro est un linéaire LED équipé de lentilles d'accentuation d'une puissance de 30 watts environ par mètre linéaire. Chaque lentille, équipée d'une diode électroluminescente de puissance, entraîne l'émission d'une lumière particulièrement dense et donne un éclairage très qualitatif avec un rendement inégalé. La combinaison de la miniaturisation des optiques et de son design discret permet d'intégrer facilement ce linéaire dans des encombrements réduits sans aucun dégagement de pollution électromagnétique. Intégrées dans un profilé aluminium compact équipé de clips permettant une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, les dimensions sont prédéfinies.

↓ PUISSANCE

30W /m

↓ LUMENS

3000 lm/m

↓ IRC

IRC80 IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION

1-10V DMX

↓ DEGRÉS

16° 24° 40° ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

Lightbulb icon

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2 CE III ETL

↓ COLORIS

AL BK

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 3000 lumens au mètre ;
- Température de couleur : De 2000 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90 % ;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et Elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/AWG20, 200cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 30 W par mètre environ (voir tableau à droite) ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation) ;
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu) ;
- Type de support : Fixe, orientable ou en suspension ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LIMC1	
Spécification produit	24	
Colori	Aluminium	AL
	Noir	BK
Température	2400K	24
	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
	5000K	50
Longueurs	12,2cm	011
	19,7cm	019
	27,2cm	026

	184,7cm	183
	192,2cm	191
	199,7cm	198
Degrés	16	16
	24	24
	40	40
	Elliptique	EL
RÉFÉRENCE	LIMC1- 24- AL- 40- 011- 16	

↓ LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
12,2	2,73
19,7	5,46
27,2	8,19
34,7	10,92
42,2	13,65
49,7	16,38
54,5	16,8
64,7	19,53
72,2	22,26
79,7	24,99
87,2	27,72
94,7	30,45
102,2	33,18
107	33,6
117,2	36,33
124,7	39,06
132,2	41,79
139,7	44,52
147,2	47,25
154,7	49,98
159,5	50,4
169,7	53,13
177,2	55,86
184,7	58,59
192,2	61,32
199,7	64,05

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.


↓ FIXATION/FINITION



ACLIP14FICLIPSXX040
Clip de fixation vissés -
orientation à 40° maximum



ACLIP14FICLIPSXX180
Clip de fixation vissés -
orientation à 180° maximum



ACLIP14FIMAGNEXXXX
Accessoire Support Ensemble
Aimant, Boule, vis, Clips, Line 30