



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

La Line P36 30 est un linéaire LED dits "de plafond", dédié à l'éclairage général, d'une puissance de 30 watts par mètre linéaire. Intégré dans un profilé aluminium fixe, orientable ou en suspension, la lumière émise est supérieure à celle d'un tube fluorescent pour un encombrement plus réduit et sans aucun dégagement de pollution électromagnétique. Avec son profilé de 36x37 mm, protégé par un capot en polycarbonate, les dimensions de la Lines P36 30 ont été définies sur 4 longueurs possibles : 55,5 cm, 100,5 cm, 153 cm & 205,5 cm.


## ↓ PUISSANCE




## ↓ LUMENS



## ↓ IRC




## ↓ ALIMENTATION




## ↓ GRADATION




## ↓ DEGRÉS



## ↓ INDICE DE PROTECTION



## ↓ USAGE / UTILISATION




## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR



## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ



## ↓ COLORIS



## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 2800 lumens au mètre ;
- Température de couleur : De 2700 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 30 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ;
- Angle d'émission : 110°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm<sup>2</sup>/AWG20, 200cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 30 W par mètre ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Longueurs disponibles : 55.5cm, 100.5cm, 153cm & 205.5cm ;
- Profil aluminium de 36\*37mm avec embouts de fermeture et capot en polycarbonate;
- Type de support : Fixe, orientable ou en suspension ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LIP36			
Spécification produit	30			
Colori	Aluminium		AL	
	Noir		BK	
	Blanc		WH	
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Longueurs	55,5cm			55
	100,5cm			100
	153cm			153
	205,5cm			205
RÉFÉRENCE	LIP36-	30-	AL-	27- 55

## ↓ LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
55,5	17
100,5	30
153	46
205,5	62

\*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.

## ACCESSOIRES

### ↓ PATERE FIXE/ SUPPORT ORIENTABLE/ SYSTEME DE SUSPENSION




**ACLIP36FIPATERAL\*FIX**

Patère Fixe Line P 36  
Aluminium (AL), Noir (BK),  
Blanc (WH), Custom (CU)




**ACLIP36FIPATERGR\*ORI**

Kit Supports Gch & Dt, vis, Line  
P36 orientable acier Gris (GR),  
Blanc (WH), Noir (BK),  
Custom (CU)



**ACLIP36FIKITSUWH\*200**

Accessoire Kit Suspension, Pavillon+  
filin+câble alimentation Line P36 acier  
Blanc (WH), Noir (BK) L2000mm



**ACLIP36FIFILINXX200**

Accessoire Filin de Suspension,  
Line P36 acier avec  
Serre-câble L2000mm