

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

D'une grande efficacité lumineuse, ce micro projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «C», se caractérise par sa taille réduite. Utilisé pour l'éclairage de précision, sa miniaturisation et son design discret lui permettent de s'intégrer très facilement dans des vitrines, des meubles de présentation et des petits volumes.

## ↓ PUISSANCE

1,5W

## ↓ LUMENS

150lm

## ↓ IRC

IRC80

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

500mA

## ↓ GRADATION



DMX

## ↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

## ↓ COLORIS

BK

WH

CH

GO

NB

RAL COLOURS

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.


## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.


## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC000		
Spécification produit	A		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	Nickel Brossé	CU	
	RAL	CU	
Température	2400K		24
	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
	5000K		50
Degré	16°		16
	24°		24
	40°		40
	Elliptique		EL
RÉFÉRENCE	SC000-	A-	BK- 24- 16

## ↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT



## ↓ DIAGRAMME POLAIRE



# Micro C

## ACCESSOIRES

REF : SC000-A

SPOTS FR

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



**ACMMC01OPNIDABBKD12**  
Nid d'abeille MICRO C  
Ø12,8mm



**ACSC000OPSNOOTBKL14**  
Snoot MICRO C  
Ø12,8mm Lg 14mm Noir



**ACSC000OPSNOOTBKL20**  
Snoot MICRO C  
Ø12,8mm Lg 20mm Noir

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC000COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour MICRO C



???  
Prise Jack Mâle C5

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A