


## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Cet encastré trimless de plafond est synonyme de finition élégante et d'installation performante. Particulièrement esthétique, doté d'un support recouvrable de plâtre, le Duomo 12 « Trimless » permet de dissimuler la source de la lumière dans le plafond tout en conservant les performances lumineuses et techniques du luminaire. Son système unique de fixation magnétique au plafond permet de réaliser économies et gain de temps lors de sa mise en oeuvre. Offrant de multiples avantages, c'est un véritable allié dans le domaine de l'intégration.


## ↓ PUISSANCE




## ↓ LUMENS



## ↓ IRC



## ↓ ALIMENTATION




## ↓ GRADATION




## ↓ DEGRÉS



## ↓ INDICE DE PROTECTION



## ↓ USAGE / UTILISATION




## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR



## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ



## ↓ COLORIS



## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED :  
1200 lumens à 20°/30°/50°, 1100 lumens à 10° ;
- Température de couleur : de 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step) ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en silicone ;
- Degrés disponibles : 10°, 20°, 30° et 50°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A (20°, 30° & 50°), 900mA (10°) ;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 12W max (20°, 30° & 50°), 11W max (10°), hors alimentation ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Dimensions : Diamètre 96mm (hors support trimless), hauteur hors tout 98.50mm ;
- Matière : Coque en Acier, Spot en Aluminium ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	?????			
Spécification produit	??			
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	RAL		CU	
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
Degré	10°			10
	20°			20
	30°			30
	50°			50
RÉFÉRENCE	?????-	??-	BK-	27- 10