



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scénographie pour son éclairage de précision, ce mini projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «C», se caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Son design discret et élégant présente un large choix de caractéristiques optiques, de températures de couleur et de finition, offrant ainsi de multiples déclinaisons possibles.

↓ PUISSANCE

2,1W

↓ LUMENS

200lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

700mA

↓ GRADATION



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

10°

29°

48°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 2.1W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Fixation sur patère, rotule magnétique brevetée;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SC002			
Spécification produit		A			
Colori	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Chrome			CU	
	Or			CU	
	Nickel Brossé			CU	
	RAL			CU	
Température	2400K				24
	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
	5000K				50
Degré	10°				10
	29°				29
	48°				48
	Elliptique				EL
RÉFÉRENCE		SC002-	A-	BK-	24- 10

Mini C

ACCESSOIRES

REF : SC002-A

SPOTS **FR**

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACMMC01OPNIDABBKD12
Nid d'abeille MICRO C
Ø12,8mm



ACSL002OPSNOOTWHL14C
Snoot MINI C
Ø12,8mm Lg 10mm Noir

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC000COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour MINI C

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCOLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCOLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION ET FINITION



ACSCXXXFIPATERBK
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLG
Patère allongée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)