



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

D'une grande efficacité lumineuse, ce micro projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «C», se caractérise par sa taille réduite. Utilisé pour l'éclairage de précision, sa miniaturisation et son design discret lui permettent de s'intégrer très facilement dans des vitrines, des meubles de présentation et des petits volumes.

## ↓ PUISSANCE

1,5W

## ↓ LUMENS

150lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

500mA

## ↓ GRADATION



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC000				
Spécification produit	A				
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	Nickel Brossé		CU		
	RAL		CU		
Température	2400K			24	
	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
	5000K			50	
Degré	16°			16	
	24°			24	
	40°			40	
	Elliptique			EL	
RÉFÉRENCE	SC000-	A-	BK-	24-	16

# Micro C

## ACCESSOIRES

REF : SC000-A

SPOTS **FR**

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



**ACMMC01OPNIDABBKD12**  
Nid d'abeille MICRO C  
Ø12,8mm



**ACSC000OPSNOOTBKL14C**  
Snoot MICRO C  
Ø12,8mm Lg 10mm Noir

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC000COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour MICRO C

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXCOCLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXCOCLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



**EUROPLUG**

### ↓ FIXATION ET FINITION



**ACSCXXFIPATERBK**  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXFIPATERBKENC**  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSC0XXFIPATLG**  
Patère allongée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)