



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Issu de la gamme «C», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation, ce spot démontre pleinement emblématique du savoir-faire de les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un grand.

↓ PUISSANCE

3W

↓ LUMENS

200lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

700mA

↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 3W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC001				
Spécification produit	A				
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	Nickel Brossé		CU		
	RAL		CU		
Température	2400K			24	
	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
	5000K			50	
Degré	10°			10	
	18°			18	
	28°			28	
	40°			40	
	Elliptique			EL	
RÉFÉRENCE	SC001-	A-	BK-	24-	10

Spot C

ACCESSOIRES

REF : SC001-A

SPOTS FR

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES/CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC001OPNIDABBKD28
Nid d'abeille SPOT C
Ø28mm



ACSC001OPSNOOTBKL14
Snoot SPOT C
Ø28mm Lg 14mm Noir



ACSC001OPSNOOTBKL20
Snoot SPOT C
Ø28mm Lg 20mm Noir



ACSC001COCIRCPXX700
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT C

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLGWHC
Patère allongé Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

↓ CABLAGE EN SERIE



ACSC001COJONCTBK*100
Câble Jonction Noir (BK),
Blanc (WH) 100 cm



ACSC001CONEGATBK*080
Câble Négatif Noir (BK),
Blanc (WH) 80 cm



ACSC001COPOSITBK*080
Câble Positif Noir (BK),
Blanc (WH) 80 cm