



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conducteurs basse tension, ce mini projecteur peut ainsi s'orienter, se déplacer, se remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en oeuvre. Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scénographie pour son éclairage de précision, d'un design discret et élégant, ce mini projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «Piccolo», se caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Il offre un éclairage totalement modulable et présente un large choix de caractéristiques optiques, de températures de couleur et de finition, permettant ainsi de multiples déclinaisons possibles.

↓ PUISSANCE

2.6W

↓ LUMENS

200lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

700mA

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS

10°

29°

48°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

ETL

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens ;
- Température de couleur : De 2400 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 % ;
- Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et Elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Transmission électrique par contact magnétique ;
- Puissance électrique lumineuse : 2.6W max, hors alimentation secteur ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu ;
- Pied articulé, rotule magnétique brevetée ;
- Fixation par contact magnétique ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par un «calibrateur» ;
- Traitements électrolytiques possibles ;
- Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement ;
- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC002			
Spécification produit	P			
Colori	Aluminium		AL	
	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Chrome		CU	
	Laiton		CU	
	RAL		CU	
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Degré	10°			10
	29°			29
	48°			48
	Elliptique			EL
RÉFÉRENCE	SC000 - P - BK - 27 - 29			

ACCESSOIRES

↓ ACCESSOIRE OPTIQUE



ACMMC01OPNIDABBKD12
Nid d'abeille MINI C
Ø 22.8mm



ACSC0000PSNOOTBKL14C
Snoot MINI C
Ø 22.8mm Lg 10mm Noir