



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Le projecteur C5 est la version élargie du petit projecteur «spot C». Puissant en dépit de sa taille réduite, ce spot, à l'élégance discrète, permet un éclairage intérieur de qualité avec un rendement et une fiabilité inégalés. Issu de la gamme «C», caractérisée par sa rotume magnétique à 360°, le spot C5 répond à une diversité d'usage, de l'éclairage général à l'éclairage de précision.

## ↓ PUISSANCE

8W

## ↓ LUMENS

800lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

0,7A

## ↓ GRADATION

1-10V



DMX

## ↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SC005				
Spécification produit		A				
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Aluminium			AL		
	Chrome			CU		
	Or			CU		
	RAL			CU		
Température	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
Degré	15°				15	
	25°				25	
	40°				40	
	ELL				ELL	
RÉFÉRENCE		SC005-	A-	BK-	27-	15

# Spot C5

## ACCESSOIRES

REF : SC005-A

SPOTS FR

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES/CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC005OPNIDABBKD36**  
Nid d'abeille SPOT C5  
Ø36,0mm



**ACSC005OPSNOOTBKL14**  
Snoot SPOT C5  
Ø29,7mm Lg 14mm Noir



**ACSC005OPSNOOTBKL20**  
Snoot SPOT C5  
Ø29,7mm Lg 20mm Noir



**ACSC005COCIRCPXX200**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour SPOT C5

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXXCOCLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXXCOCLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



**EUROPLUG**

### ↓ FIXATION/FINITION



**ACSCXXXFIPATERBK\*APP**  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXXFIPATERBKENC**  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSC0XXFIPATLGBC**  
Accessoire Tige et système  
de fixation suspendue Noire



**ACSC005FITIGSUBK\*\*\***  
Accessoire Tige et système  
de fixation suspendue Noire