



↓ DESCRIPTION PRODUIT

D'une grande efficacité lumineuse, ce micro projecteur articulé, issu de la gamme «D», se caractérise par sa taille réduite. Utilisé pour l'éclairage de précision, sa miniaturisation et son design discret lui permettent de s'intégrer très facilement dans des vitrines, des meubles de présentation et des petits volumes.

↓ PUISSANCE

1,5W

↓ LUMENS

150lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

500mA

↓ GRADATION

1-10V DMX CASAMBI

↓ DEGRÉS

16° 24° 40° ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2

↓ COLORIS

BK WH CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SD000				
Spécification produit			A			
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Aluminium			AL		
	Chrome			CU		
	Laiton			CU		
	RAL			CU		
Température	2400K				24	
	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
	5000K				50	
Degré	16°				16	
	24°				24	
	40°				40	
	Elliptique				EL	
RÉFÉRENCE		SD000-	A-	BK-	24-	16

Micro D

ACCESSOIRES

REF : SD000-A

SPOTS **FR**

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC000COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour MICRO D

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACMMC01OPNIDABBKD14C
NID d'abeille MICRO D



ACSC000OPSNOOTBKL14C
Snoot Micro D

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBKAPPC
Patère apparente



ACSCXXXFIPATERBKENCC
Patère Encastrée



ACSC0XXFIPATLGBKC
Patère Longue