



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Issu de la gamme «D», avec son articulation spécifique, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoir-faire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un grand.

↓ PUISSANCE

3W

↓ LUMENS

250lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1A

↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 250 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs :IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse : 3W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SD001				
Spécification produit			A			
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Aluminium			AL		
	Chrome			CU		
	Or			CU		
	RAL			CU		
Température	2400K				24	
	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
	5000K				50	
Degré	10°				10	
	18°				18	
	28°				28	
	40°				40	
	Elliptique				EL	
RÉFÉRENCE		SD001-	A-	BK-	24-	10

Spot D

ACCESSOIRES

REF : SD001-A

SPOTS FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC001COCIRCPXX700
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT D

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



Nid d'abeille SPOT D



Snoot SPOT D

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBKAPPC
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENCC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSD0XXFIPATLGBKC
Patère longue Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)