



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scénographie pour son éclairage de précision, ce mini projecteur, avec son articulation spécifique à la gamme «D», se caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Son design discret et élégant présente un large choix de caractéristiques optiques, de températures de couleur et de finition, offrant ainsi de multiples déclinaisons possibles.

## ↓ PUISSANCE

2,1W

## ↓ LUMENS

200lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

700mA

## ↓ GRADATION

1-10V DMX CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

10° 29° 48° ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2

## ↓ COLORIS

BK WH CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 2.1W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SD002			
Spécification produit			A		
Colori	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Aluminium			AL	
	Chrome			CU	
	Or			CU	
	RAL			CU	
Température	2400K				24
	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
	5000K				50
Degré	10°				10
	29°				29
	48°				48
	Elliptique				EL
RÉFÉRENCE		SD002-	A-	BK-	24- 10

# Mini D

## ACCESSOIRES

REF : SD002-A

SPOTS **FR**

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC000COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour MINI D

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXXCOCLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXXCOCLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



**EUROPLUG**

### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



**ACSD2NIDABBK023C**  
NID d'abeille MINI D



**ACSC000OPSNOOTBKL14C**  
Snoot MINID

### ↓ FIXATION/FINITION



**ACSCXXXFIPATERBKAPPC**  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXXFIPATERBKENCC**  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSD0XXFIPATLGBKC**  
Patère longue Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)