



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D8 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable  
 - Montage & Allumage par prise de contact RCA avec verrouillage de sécurité fileté.  
 - Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilité  
 - Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique.

## ↓ PUISSANCE

8W

## ↓ LUMENS

800lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

0,7A

## ↓ GRADATION



DMX

## ↓ DEGRÉS



## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 5000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD008				
Spécification produit		A			
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Aluminium		AL		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	RAL		CU		
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	SD008-	A-	BK-	27-	15

# Spot D8

## ACCESSOIRES

SPOTS FR

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC005COCIRCPXX200**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour SPOT D8

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

### ↓ FIXATION/FINITION



**ACSCXXXFIPATERBK\*APP**  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXXFIPATERBKENC**  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSD0XXFIPATLGBK**  
Patère allongée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSD0812NIDABBKC**  
Accessoire Nid d'abeille  
SPOT D8 ou D12