



↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

↓ PUISSANCE

15W

↓ LUMENS

1500lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1,2A

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS (LENTILLE INTERCHANGEABLE)



↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 1500 lumens à 10°/15°/25°/30°;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 15°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1,2A
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 15W max
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD015		
Spécification produit	A		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Aluminium	AL	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	RAL	CU	
Température	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degré	10°		10
	15°		15
	40°		40
	ELL		ELL
RÉFÉRENCE	SD015-	A-	BK- 27- 10

Spot D15

ACCESSOIRES

SPOTS FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC005COCIRCPXX200
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT D15

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSD0XXFIPATLGBK
Patère allongée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACBBL15OPNIDABBKD51C
Accessoire Nid d'abeille
SPOT D15



ACBBL15OPSNOOTBKL10C
Snoot Spot D15
Lg 10mm noir