



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D12 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable  
Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilité  
Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

## ↓ PUISSANCE

12W

## ↓ LUMENS

1200lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

1A

## ↓ GRADATION



1-10V



DMX

## ↓ DEGRÉS



15°



25°



40°



50°



ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 1200 lumens
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step)
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90%
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 12W max, hors alimentation
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé
- Fixation sur patère
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composant ROHS
- Usage intérieur uniquement

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles
- Garantie 3ans

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD012				
Spécification produit	A				
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Aluminium		AL		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	RAL		CU		
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	SD012-	A-	BK-	27-	15

# Spot D12

## ACCESSOIRES

REF : SD012-A

SPOTS FR

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSC005COCIRCPXX200**  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour SPOT D8

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSCXXXCOPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX35**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



**ACSCXXXCOPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah



**ACSCXXXCOCOLITHXX06**  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

### ↓ FIXATION/FINITION



**ACSCXXFIPATERBK\*APP**  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXFIPATERBKENC**  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSD0XXFIPATLGBK**  
Patère allongée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSD0812NIDABBKC**  
Accessoire Nid d'abeille  
SPOT D8 ou D12