



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conducteurs basse tension, ce petit projecteur peut ainsi s'orienter, se déplacer, se remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en oeuvre. Issu de la gamme «Piccolo», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoirfaire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation et de précision, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse.

↓ PUISSANCE

3.5W

↓ LUMENS

250lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 250 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Transmission électrique par contact magnétique;
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion en charge;
- Puissance électrique lumineuse : 3.5W max, hors alimentation secteur;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu;
- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par un «calibrateur »;
- Traitements électrolytiques possibles;
- Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement;
- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|-----|-----|----|
| Référence produit | | SC001 | | | | |
| Spécification produit | | P | | | | |
| Colori | Noir | | BK | | | |
| | Blanc | | WH | | | |
| | Chrome | | CU | | | |
| | Or | | CU | | | |
| | Nickel Brossé | | CU | | | |
| | RAL | | CU | | | |
| Température | 2400K | | | 24 | | |
| | 2700K | | | 27 | | |
| | 3000K | | | 30 | | |
| | 3500K | | | 35 | | |
| | 4000K | | | 40 | | |
| | 5000K | | | 50 | | |
| Degré | 10° | | | 10 | | |
| | 18° | | | 18 | | |
| | 28° | | | 28 | | |
| | 40° | | | 40 | | |
| | Elliptique | | | EL | | |
| RÉFÉRENCE | | SC001- | P- | BK- | 24- | 10 |

Spot C Piccolo

ACCESSOIRES

REF : SC001-P

RAILS 

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACSC001OPNIDABBKD28
Nid d'abeille SPOT C
Ø28mm



ACSC001OPSNOOTBKL14
Snoot SPOT C
Ø28,0mm Lg 14mm Noir



ACSC001OPSNOOTBKL20
Snoot SPOT C
Ø28,0mm Lg 20mm Noir