



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corps en d'aluminium orientable
- Basse Tension (24 Volts)
- Montage & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Lentille interchangeable (15°, 25°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique

## ↓ PUISSANCE

9W

## ↓ LUMENS

800lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

24V

## ↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 800 lumens ;
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step) ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V ;
- Transmission électrique par contact bille ;
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge ;
- Puissance électrique lumineuse : 9W max, hors alimentation secteur ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu ;
- Matière : Spot et support Rail en Aluminium ;
- Pied articulé ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD008				
Spécification produit	S				
Coloris	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Aluminium			AL	
	Chrome			CU	
	Gold			CU	
	RAL			CU	
Température	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	SD008-	S-	BK-	35-	15

# Spot D8 Slim

REF : SD008-S

RAILS

FR

## ACCESSOIRES

---

### ↓ FIXATION/FINITION

---



**ACCSD0812NIDABBKC**

Accessoire Nid d'abeille SPOT D8 ou D12