




↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D8 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable
Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilité
Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION



1-10V



DMX

↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

50°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step)
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90%
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé
- Fixation sur patère
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composant ROHS
- Usage intérieur uniquement





↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles
- Garantie 3ans

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD008				
Spécification produit		A			
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Aluminium		AL		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	RAL		CU		
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	50°				50
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	SD008-	A-	BK-	27-	15

CÔNE D'ÉCLAIREMENT



Spot D8

ACCESSOIRES

REF : SD008-A

SPOTS

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC005COCIRCPXX200

Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT D8

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010

Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOPLITHXX35

Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26

Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOPLITHXX06

Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXFIPATERBK*APP

Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXFIPATERBKENC

Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSD0XXFIPATLGBK

Patère allongée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACCSD0812NIDABBK

Accessoire Nid d'abeille
SPOT D8 ou D12