

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D12 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable
Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilité
Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE

12W

↓ LUMENS

1200lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1A

↓ GRADATION



1-10V



DMX

↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

50°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 1200 lumens
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step)
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90%
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 12W max, hors alimentation
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé
- Fixation sur patère
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composant ROHS
- Usage intérieur uniquement




↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles
- Garantie 3ans

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD012				
Spécification produit	A				
Colori	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Aluminium			AL	
	Chrome			CU	
	Or			CU	
	RAL			CU	
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	SD012-	A-	BK-	27-	15

CÔNE D'ÉCLAIREMENT



Spot D12

ACCESSOIRES

REF : SD012-A

SPOTS FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC005COCIRCPXX200
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT D8

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSD0XXFIPATLGBK
Patère allongée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSD0812NIDABBK
Accessoire Nid d'abeille
SPOT D8 ou D12